

# DAYREX

МОДЕЛЬ DR-25



ИНСТРУКЦИЯ

## ВНИМАНИЕ

1. Паяльник DAYREX DR-25 поставляется в продажу без газа. Пожалуйста, точно следуйте указаниям данной инструкции.
2. Заполняйте паяльник только высококачественным газом БУТАН.
3. Этот паяльник разработан специально с защитой от детей. У него есть специальные функции:

невозможно зажечь паяльник преварительно не сняв его с предохранителя. при отпускании кнопки зажигания паяльник мгновенно погаснет.

## ЗАПРАВКА ПАЯЛЬНИКА ГАЗОМ


1. Перед заправкой паяльника газом переведите выключатель в положение «off»
2. Вставьте носик газового баллона вертикально сверху вниз в заправочный клапан паяльника и надавите.
3. Необходимо прекратить заполнение газом паяльника в момент, когда струйки газа вырываются из носика газового баллона наружу.
4. Если происходит утечка газа сразу после окончания заправки, необходимо вставить носик газового баллона в заправочный клапан паяльника и надавить носиком газового баллона на заправочный клапан — утечка газа должна прекратиться.

## ВОСПЛАМЕНЕНИЕ

1. Проверните предохранитель большим пальцем вверх до упора. (рис. 2)
2. Затем нажмите триггер вниз и произойдет воспламенение паяльника (рис. 3)



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ



ST-21  
стандартный  
наконечник



ST-22  
3 мм диагональный  
наконечник



ST-23  
3,5 мм резец




SH-42  
выдувная трубка




SH-32  
горячий нож




SH-52  
отражатель



SA-91  
7 мм ключ



31100053  
стенд



SH-53  
насадка  
для горячей резки

## РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

1. Перемещая рычаг подачи топлива вперед (+) Вы увеличиваете подачу топлива, перемещая рычаг подачи топлива назад (-), Вы уменьшаете подачу топлива и соответственно увеличиваете или уменьшаете длину пламени (рис. 4).

## СМЕНА НАСАДОК

1. Внимание: Перед сменой насадки необходимо дождаться ее охлаждения.
2. При открученном наконечнике, Вы можете добиться работы паяльника в режиме «открытого пламени».

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ПАЯЛЬНИКА

1. Для мгновенного выключения паяльника нажмите на выключатель.
2. Перед хранением дайте паяльнику полностью остыть.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Не дотрагивайтесь до защитного кожуха паяльника в процессе работы или сразу после окончания работы.
2. Храните паяльник в недоступном для детей месте.
3. Будьте осторожны газ БУТАН очень огнеопасен.
4. Не работайте вблизи от огнеопасных предметов.
5. Пламя паяльника невидимо при солнечных лучах, будьте максимально осторожны.

6. Паяльник это точный инструмент, его не следует ронять, бросать в огонь, держать под прямыми солнечными лучами. Паяльник рекомендуется использовать при температуре окружающей среды не выше 50 °С.
7. Храните паяльник в сухом, чистом месте.

## **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

1. После заполнения газом паяльника, перед применением, необходимо подождать две минуты, для того, чтобы БУТАН равномерно распределился в газовом контейнере паяльника.
2. У вас могут возникнуть проблемы с воспламенением, если газ в контейнере паяльника будет очень холодным. Для исправления этой ситуации необходимо повысить давление газа в контейнере согрев газовый контейнер. Вполне допустимо согреть контейнер теплом своих рук. Ни в коем случае не согревайте контейнер огнем или горячей водой.
3. Металлические части спаиваемых предметов и наконечник паяльника должны быть покрыты тонким слоем олова.
4. Не рекомендуется дотрагиваться до спаиваемых металлических предметов руками.
5. Во время работы необходимо иметь под рукой влажную губку.

## **ГАРАНТИЯ**

1. Гарантийный срок эксплуатации с момента покупки - 1 год, при использовании газа DAYREX.
2. Гарантия действительна при наличии чека, заводской упаковки, отсутствии механических повреждений и заполненной гарантийной части инструкции.
3. Использование перезаряженных баллонов и засорение форсунки горелки некачественным газом сторонних производителей делает гарантию недействительной.
4. Проверьте работу горелки, комплектность и внешний вид изделия. Требуйте заполнения гарантийной части инструкции.
5. Внимание!!! При работе с газом необходимо соблюдать меры повышенной безопасности! Газовые горелки DAYREX, газовые смеси DAYREX, газовые баллоны DAYREX сделаны так, чтобы максимально уберечь вас и ваших близких от возможных травм.
6. Претензии по качеству товара принимаются по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рабочий поселок Селятино, д. 46 Б, а/я 22, тел. +7 (495) 847-69-70.

*Дата продажи* \_\_\_\_\_

Manufactured for DAYREX GROUP ZURICH  
SWITZERLAND EASTERN EUROPE and CIS COUNTRIES  
DEPARTMENT DAYREX-RUS MOSCOW RUSSIA.

*Подпись продавца  
с расшифровкой* \_\_\_\_\_

Изготовитель: DAYREX GROUP (Дайрекс груп) [www.dayrex.com](http://www.dayrex.com)  
Адрес: 65, Cheng Tien Rd, Tu Cheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan  
(65, Ченг Тиен Роуд, Ту Ченг Дист., Нью Тайпей сити 236, Тайвань)  
Импортер: ООО «ФЛЭШ»

*Печать магазина* \_\_\_\_\_

Адрес: 119146, Москва, ул. 1-я Фрунзенская, дом 3а,  
строение 1, этаж 3, помещение 1а  
Страна-производитель: Тайвань  
Товар сертифицирован Соответствует требованиям ТР ТС  
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)  
Изготовлен из высококачественных материалов